

Primer FD

Tapadásfokozó alapozó szilikon tömítőanyaghoz



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Primer FD** alapozót **Mapesil AC**, **Mapesil LM**, **Mapesil Z** és **Mapesil BM** felhordása előtt kell használni. Betonra, fára, fémre, festett felületekre, műanyagra és gumira, illetve tartósan vízbe merülő felületek esetén kell alkalmazni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Primer FD** egykomponensű, szilikongyanta bázisú semleges alapozó. Sárgás átlátszó folyadék. A csatlakozások sarkaira kell felhordani több rétegben, hogy átlátszó filmréteget alkosson (nedvszívó aljzatok több réteget igényelnek).

JAVASLATOK

- A **Primer FD**-t csak merev felületekre lehet felhordani.
- Ne használja a **Primer FD**-t foltosodásra érzékeny természetes kövekre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Minden tömítendő felületnek száraznak, szilárdnak és a portól, laza részekről, olajtól, zsírtól, viasztól, régi festék- és rozsdanyomoktól mentesnek kell lennie.

Primer FD felhordása

Kis ecsettel kell felhordani a **Primer FD** tapadóhidat a felületekre, és hagyni kell száradni néhány percig, hogy az oldószer elpárologhasson. Csak ezután hordhatja fel a **Mapesil AC**-t, **Mapesil LM**-et vagy **Mapesil BM**-et.

A tömítőanyagot legkorábban az alapozó megszáradása után egyből, de még aznap kell felhordani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

A **Primer FD** anyagszükséglete a felület nedvszívó képességétől függ, és kb. 100-300 g/m².

KISZERELÉS

0,9–0,2 kg-os flakonok.

TÁROLÁS

A **Primer FD** hűvös száraz helyen (legfeljebb +25°C-on) tárolva 6 hónapig őrzi meg minőségét.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

A **Primer FD** gyúlékony. Javasolt hőforrástól és szikrától távol tárolni, ne dohányozzon, előzze meg az elektrosztatikus feltöltődést és csak jól szellőző helyiségben dolgozzon. Belélegezve vagy lenyelve veszélyes, irritálja a

Primer FD



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	átlátszó folyadék
Szín:	sárga
Sűrűség (g/cm ³):	0,92
Szárazanyag-tartalom (%):	45
Viszkozitás (mPa·s):	1-2 (1-es rotor - 100 fordulat/perc)

szemet és a bőrt, valamint szédülést, álmoságot és hosszantartó használata visszafordíthatatlan károsodást okozhat. Javasoljuk, hogy a termék használata közben viseljen védőkesztyűt, hogy megelőzze a bőr kiszáradását és kirepedezését, viseljen védőszemüveget, védőmaszkot a légutak védelmére és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, mossa ki azonnal bő, tiszta vízzel és forduljon orvoshoz. Ne használja gyermekeket váró nők jelenlétében.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási terü-

letekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.



A Primer FD felhordása



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK