

DUPLARUGÓ

NORGIPS®

Duplarugó, függesztő pálcák meghosszabbításához



A TERMÉK LEÍRÁSA

A függesztő 0,8 mm vastag, horganyzott acéllemezéből készül. Duplarugó, függesztő pálcák összekötéséhez függesztett álmennyezetekben. A PN-EN 13964: 2014-05 szabványnak megfelelő fém vázszerkezeti elem.

ALKALMAZÁSA

Beltéri használatra, gipszkarton lemezt tartó szerkezet részeként vagy kazettás mennyezetekben. A rugót az álmennyezeti szerkezetek függesztő pálcáinak összekötéséhez használják.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Anyag	DX51D + Z100
Névleges lemezvastagság [mm]	0,8
Korrózióvédelem fajtája	Horganyzott acél
Tartósság	B osztály
Tűzvédelmi osztály	A1



Lemez + Profil + Massza + **Tartozékok** = NORGIPS rendszer

ELŐNYÖK

- **Biztonságos használat.** 0,8 mm vastag, horganyzott acéllemezből készül.
- **Jelölés.** A termék azonosítását megkönnyítő leírások.
-

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Gyűjtőcsomagolás [karton]	Egységek száma a csomagolásban [db]
1	100

ÚTMUTATÁSOK

A függesztőt zárt térben kell tárolni.

Nem szabad kitenni az időjárás közvetlen hatásainak.

A tartozékokat a gyártó ajánlásainak valamint a terv utasításainak megfelelően kell felhasználni.

Egyéb alkalmazásokról a tervezővel kell konzultálni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Szabvány: PN-EN 13964:2014-05 "Fémkeretes elemek gipszkartonlemez-rendszerekhez. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek."

A teljesítménynyilatkozatok a www.norgips.eu/hu weboldalon érhetők el.

NORGIPS sp. z o.o.

www.norgips.eu/hu

Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak termékleírások. Ezek általános iránymutatások, amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket,

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával / a Norgips képviselőjével.

Kiadás: 2021 augusztus