

PAPÍRSZALAG

NORGIPS®

Papírszalag gipszkarton kötések megerősítéséhez



A TERMÉK LEÍRÁSA

50 mm széles papírszalag. A tartozékok csoportjába tartozó rendszertermék.

ALKALMAZÁSA

Beltéri használatra a gipszkarton fugák megerősítésére szárazépítési rendszerekben.

Eredeti (hosszanti) és vágott (keresztirányú) csatlakozásokhoz egyaránt ajánlott. A szalagot az előzőleg felhordott rendszer hézagkitöltő masszával együtt kell a fugába besüllyeszteni.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Anyag	Papír
Szélesség [mm]	50
Szín	Fehér
Beépítési hőmérséklet [°C]	5-től 40-ig



Lemez + Profil + Massza + **Tartozékok** = NORGIPS rendszer

ELŐNYÖK

- **Tűzbiztonság.** Tűzvédelmi rendszerekben bevizsgált, deklarált tűzállósággal.
- **A szalag jelölése.** A termék azonosítását megkönnyítő feliratok.

ÚTMUTATÁSOK

A terméket zárt térben kell tárolni.

Nem szabad kitenni az időjárás közvetlen hatásainak.

A tartozékokat a gyártó ajánlásainak valamint a terv utasításainak megfelelően kell felhasználni.

Egyéb alkalmazásokról a tervezővel kell konzultálni.

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

A szalag méretei szél., [mm] x hossz. [m]	Egységek száma a gyűjtőcsomagolásban [db]	Az egység tömege [kg]
50 x 23	64	
50 x 75	20	

NORGIPS sp. z o.o.

www.norgips.eu/hu

Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak termékleírások. Ezek általános iránymutatások, amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket,

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával / a Norgips képviselőjével.

Kiadás: 2021 augusztus